

LÍNEA DOMÉSTICA

BREAKERMATIC®

PROTECTORES ELECTRÓNICOS PARA EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN ❄️

BREAKERMATIC® Neveras DIGITALES, le permite proteger su nevera o equipo de última generación contra daños que puedan ser ocasionados por voltaje alto o bajo, apagones, y sobrevoltajes transitorios. Absorbe los picos de alta energía para proteger el control electrónico de sus nevera o equipo de refrigeración.

IDEAL PARA:

- Neveras Domésticas de Última Generación.
- Neveras Ejecutivas, Congeladores y Enfriadores de Agua de última generación.

CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra: voltaje bajo, voltaje alto y apagones.
- Ciclo de espera de 4 min, que permite la estabilización del sistema.
- 4 Leds indicadores para indicar del estado del protector.
- Operación totalmente automática.
- Instalación: Conecte y listo.

MODELOS DISPONIBLES / ESPECIFICACIONES TÉCNICA:

Código	Voltaje Nominal	Corriente Máxima	Polo a Tierra	Tensiones de Desconexión	Supresión de Voltajes Transitorios	Conexión de Entrada	Conexión de Salida
PME110-ETREST	120VAC	10A	SI	Corte V. Bajo: 95 VAC ± 3% / Corte V. Alto: 138VAC ± 3%	270V / 474J	5-15P (B)	5-15R (B)
PME110-E++EST	120VAC	10A	NO	Corte V. Bajo: 95 VAC ± 3% / Corte V. Alto: 138VAC ± 3%	270V / 474J	1-15P (A)	5-15R (B)
PME220-ETREST	220VAC	7A	SI	Corte V. Bajo: 200 VAC ± 3% / Corte V. Alto: 264 VAC ± 3%	470V / 820J	5-15P (B)	5-15R (B)
PME220-E++EST	220VAC	7A	NO	Corte V. Bajo: 200 VAC ± 3% / Corte V. Alto: 264 VAC ± 3%	470V / 820J	1-15P (A)	5-15R (B)
Tipo de Contacto: RELÉ SECO		Retardo de Encendido (min/seg): 3:50		Tiempo de Respuesta (seg): 1.5	Frecuencia: 50/60Hz	Dimensiones (mm): 90 x 70 x 30	
Peso (g): 145							

Especial para Equipos con Tecnología Inverter.

