



# ULTRA 220 Pro

## Protector electrónico de voltaje profesional para A/A y equipos de refrigeración convencionales

### Descripción

El BREAKERMATIC Ultra 220 Profesional está diseñado para evitar los daños a sus equipos de refrigeración en 220V, provocado por las variaciones de voltaje. Cuenta en la parte frontal con 3 perillas de ajuste para voltaje de corte alto y bajo y la duración del ciclo de espera y un suiche de encendido y apagado del protector.

El montaje del protector puede realizarse utilizando un riel omega (Riel DIN), para tableros eléctricos o directamente a una pared, a través de ganchos de fijación incorporados.


### Funcionamiento

- Protección contra variaciones del voltaje en régimen estacionario.** El BREAKERMATIC ULTRA 220 PRO, desconecta la salida si la tensión en régimen estacionario está por encima del voltaje ajustado en la perilla de "voltaje alto" o por debajo del voltaje ajustado en la perilla de "voltaje bajo". El voltaje debe permanecer por fuera del rango un tiempo mayor al tiempo de respuesta para que se active la desconexión. Mientras la falla permanezca el indicador correspondiente de voltaje alto o bajo permanecerá encendido.
- Retardo a la reconexión o ciclo de espera.** Al energizar el protector, o al finalizar una falla de voltaje, el protector iniciará un retardo de tiempo antes de conectar la salida. La duración del retardo de tiempo se ajustará en la perilla "ciclo de espera" entre 2 min 30 s y 4 min 30 s. El ciclo de espera permite proteger equipos sensibles contra ciclos cortos de operación.
- Detección de apagones, "sag", etc.** El protector desconectará la carga en caso de detectar una caída brusca de voltaje por debajo del 50% de la tensión nominal e iniciará un ciclo de espera. El tiempo de respuesta del detector de apagones es instantáneo, la duración del apagón mínimo está indicado en las especificaciones, pero se garantiza que es superior al tiempo máximo de una transferencia en las líneas de distribución.

### Modelos

Modelo	Voltaje Nominal	Corriente Nominal	Frecuencia	Nro. Fases	Voltajes de Corte	Retardo de tiempo	Tiempo de respuesta	Suiche Encendido	Idioma
PMP220-BDOEST	220VAC	30A	50/60 Hz	1	Ajustables	Ajustable	1s	Si	Esp.- Ing.
PMP220-AD0EST	220VAC	40A	50/60 Hz	1	Ajustables	Ajustable	1s	Si	Esp.- Ing.

# Especificaciones

<b>Eléctricas</b>			
Voltaje nominal	220	VAC	
Frecuencia nominal	50 - 60	Hz	
Protección de voltaje			
Voltaje de corte bajo, posición mínima	150 +/- 3%	VAC	
Voltaje de corte bajo, posición máxima	210 +/- 3%	VAC	
Voltaje de corte alto, posición mínima	210 +/- 3%	VAC	
Voltaje de corte alto, posición máxima	280 +/- 3%	VAC	
Histeresis de reconexión	5 - 10	VAC	
Tiempo de respuesta	1 +/- 20%	s.	
Ciclo de espera			
Retardo a la reconexión, pos. mínima	2:30 +/- 20%	Min:seg	
Retardo a la reconexión, pos máxima	4:30 +/- 20%	Min:seg	
Detección de apagones			
Duración mínima del apagón (0% voltaje nominal)	32 - 64	ms	
Duración mínima del apagón (50% voltaje nominal)	>100	ms	
<b>Carga máxima</b>			
Capacidad carga resistiva (cos φ = 1)	PMP220-BD0EST	PMP220-AD0EST	
Corriente	30	40	A
Potencia	6.6	8.8	KW
Capacidad de carga motores eléctricos			
Potencia nominal motor (típica)	1.5 / 1	2 / 1.5	H.P. / KW
Corriente nominal máxima	9	13.3	A
Potencia de entrada nominal máxima	2	3	KW
Capacidad Equipos de refrigeración o A/A convencional			
Potencia de entrada consumida máxima	2.6	3.5	KW
Corriente nominal máxima	12	16	A
Potencia aparente en vacío (sin carga)	15	15	VA
Carga mínima requerida (ver nota 1)	0	2	W
<b>Mecánicas</b>			
Dimensiones			
Largo L	102	mm	
Ancho W	109	mm	
Alto H	43	mm	
Peso	280	gr.	
<b>Bornera de Conexión</b>			
Rosca tornillos	6-32		
Destornillador			
Estriás (Phillips)	PH2		
Plano	1.0 x 5.5	mm	
Torque de apretado min. / max.	0.8 / 1	Nm	
Sección de cable / calibre (solido o multifilamento) (ver notas 2,3,4 y 5 )			
Mínimo	0.34/ 22	mm <sup>2</sup> / AWG	
Máximo	4 / 8	mm <sup>2</sup> / AWG	
Longitud del pelado del cable recomendado	7-8	Mm	
<b>Materiales aislantes</b>			
Carcaza	ABS		
Bornera de conexión	PBT		
Circuito impreso	FR4		
Clasificación retardante de llama (UL94)			
Carcaza	V0, 5VA		
Bornera de conexión	V0		
Circuito impreso	V0		
Resistencia de aislamiento (NTC1650:2004 Num 17.1)	>550	Mohms	
Rigidez dielectrica (NTC1650:2004 num 17.2)	>2	KV	

<b>Ambientales</b>			
Temperatura ambiente máxima de operación	45	°C	
Lugar de uso: Uso interior, en lugar seco y ventilado Uso exterior y/o lugares húmedos	Sí No		
Grado de protección IP ( IEC 60529)	IP40		

**Nota1:** El modelo PMP220-AD0EST Protector ULTRA 220-A requiere una carga mínima para su correcta operación. Debido al tipo de interruptor, el modelo A permitirá el paso de una corriente de 82 uA aún con el interruptor apagado, o durante el ciclo de espera. Algunos equipos de bajo consumo en modo stand-by podrían no operar correctamente si no se garantiza esta carga mínima.

**Precaución:** Si energiza el protector PMP220-AD0EST sin carga, presentará un voltaje a la salida tan alto como el voltaje de entrada, aún con el interruptor apagado o durante el ciclo de espera. Para realizar conexiones debe desenergizar completamente ambas fases del protector.

**Nota2:** para corrientes superiores a 20A con conexión del cable directo a la bornera, utilizar cable sólido.

**Nota 3:** Las terminales suministradas son para cable 12-10 AWG (2.05 – 2.5 mm<sup>2</sup>) y pueden ser usadas hasta 30A.

**Nota 4:** Para 2 conductores iguales en un borne, máximo 2.5 mm<sup>2</sup> o 10 AWG.

**Nota 5:** Utilice el cable apropiado según el estándar eléctrico nacional o las especificaciones del fabricante del equipo a proteger.

## Certificaciones de Producto

NOM NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-515-ANCE),

## Notas de aplicación

1. La capacidad frigorífica máxima dependerá de la eficiencia del A/A o equipo de refrigeración. Para conocer la potencia de entrada consumida de su equipo divida la potencia frigorífica nominal entre la EER (no confundir con el SEER) , no debe ser superior a la indicada en la especificación del protector.

Se debe tener cuidado de usar unidades consistentes, si la capacidad frigorífica la expresa en BTU/h, la EER en BTU/ Wh, Alternativamente puede tener la capacidad frigorífica en W o KW y la EER en W/W.

Ejemplo: a) Capacidad nominal 48.000 BTU/h b) EER 10.9 BTU/Wh  
obtenemos: Pin= 48000/10.9= 4390W = 4.39 KW < 4.4 KW ok

## Empaques de despacho

Tipo	Contenido	Dimensiones (Largo xAncho x Alto) (cm)	Modelos	Peso (Kg)
Carton Corrugado CC48	48 pcs (6 x 8 pack)	58 x 33 x 52	A B	15 14.8
CC 8 pack	8 pcs en blister	28 x 18.58 x 22	A B	2.50 2.47